TUNDRA 2016

Haier
air conditioners

Sleep
Switch automatico della modalità notturna

Health Air
Evita il flusso d'aria diretto sulle persone

Auto Mode
Funzionamento auto

Quite
Funzionamento in modalità silenziosa

A-PAM DC Inverter
Funzionamento in bassa frequenza, per un maggior risparmio energetico

Limite di funzionamento -15°C
In Raffreddamento l'unità opera fino a -15° esterni

Auto Restart
Riavvio automatico del climatizzatore dopo un'interruzione di corrente

Timer 24H
Temporizzatore impostabile nelle 24 ore

3 Min
Standby di 3 minuti per proteggere il compressore

Evaporatore Autopulente
Aiuta a mantenere lo scambiatore di calore pulito da muffe, polvere, ecc.

Dry
Funzione deumidificazione

Guarda il video
canale Haier Condizionatori

AS09TA2HRA A++ | A+
AS12TA2HRA A++ | A+
AS18TD2HRA A++ | A+
AS24TD2HRA A++ | A+

9K

12K

18K

24K

telecomando Y-HE

Modello	UI		AS09TA2HRA	AS12TA2HRA	AS18TD2HRA	AS24TD2HRA
Codice commerciale	UI		2501301BM	2501302BM	2501305BM	2501306BM
Modello	**UE**		**1U09BE8ERA**	**1U12BE8ERA**	**1U18EE8ERA**	**1U24RE8ERA**
Codice commerciale	UE		2502301BM	2502302BM	2502305BM	2502306BM
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)	kW	2,6 (1,00~3,50)	3,6 (1,00~4,10)	5 (1,20~6,30)	6,6 (2,00~8,10)
Potenza resa RISC	nom (min~max)	kW	2,8 (1,00~4,40)	3,7 (1,10~5,20)	5,2 (1,30~6,70)	7,4 (2,40~8,70)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)	kW	0,81 (0,30~1,40)	1,12 (0,30~1,60)	1,54 (0,40~2,25)	2,19 (0,60~2,60)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)	kW	0,78 (0,30~1,50)	1,02 (0,50~1,60)	1,61 (0,40~2,35)	2,05 (0,7~2,9)
Classe energetica	EER		3,21	2,81	3,24	3,01
	COP		-	-	-	-
Pdesign RAFF.	capacità (35°)	kW	2,60	3,60	5,00	6,60
Pdesign RISC.	capacità (-10°)	kW	2,4	2,8	4,8	5,6
Classe energetica	SEER		6,20 (A++)	6,10 (A++)	6,20 (A++)	6,20 (A++)
	SCOP		4,80 (A+)	4,70 (A+)	5,18 (A+)	5,00 (A)
Consumo annuo di energia RAFF.		kWh/a	147	206	282	373
Consumo annuo di energia RISC.		kWh/a	841	1039	1679	2011
Unità interna						
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Volume aria trattato		m³/h	500	550	900	1100
Deumidificazione		l/h	1,2	1,6	2,0	2,8
Potenza sonora		dB	53	54	57	60
Pressione sonora		dB(A)	36/30/26/23	37/32/28/23	40/37/35/28	42/38/36/28
Dimensioni	L x P x H	mm	820x195x280	820x195x280	1008x225x318	1008x225x318
Peso netto		kg	8,8/11,0	9,0/11,2	12/15	12/15
Unità esterna						
Alimentazione		V-Ph-Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Potenza sonora		dB	61/61	62/63	63/64	65/66
Pressione sonora		dB(A)	49/49	50/51	51/52	52/53
Dimensioni	L x P x H	mm	780x245x540	780x245x540	780x245x640	860x308x730
Peso netto		kg	25,5	28,6	33,5	51
Compressore			Hitachi	Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
Dati Idraulici						
Refrigerante			R410A	R410A	R410A	R410A
Tubazione liquido Ø		mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Tubazione gas Ø		mm	9,52	9,52	12,7	12,7
Lunghezza tubazioni std senza carica refrigerante		m	7	7	10	10
Lunghezza tubazioni max		m	15	15	25	25
Dislivello max UI - UE		m	10	10	15	15
Carica refrigerante in fabbrica		kg	0,78	0,78	1,2	14,5
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		g/m	20	20	20	50

2016

Haier
air conditioners

contatto diretto

partner portal

Seguiteci su FACEBOOK
www.facebook.it/haierformazione

Seguiteci sul canale
Haier Condizionatori

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale
Via Marconi, 96 - 31020 Revine Lago TV - Italy - Tel. +39 0438 562511 - Fax +39 0438 562590 - haiercondizionatori.it - info@haci.it